

福建进口空气呼吸器性价比高

生成日期：2025-10-27

瓶体：铝合金内胆碳纤维全缠绕复合型，美国Luxfer品牌；树脂内封荧光标识□Scott□□便于在黑暗当中相互辨识和搜救；瓶阀：**防误关手轮（专利号□PCT/CN2011/000571□□可避免瓶阀意外关闭造成窒息的危险；横向手**作更简单；高压安全膜片，超压时爆破泄压，确保安全。型号水容积(L)储气量□L□使用时间*□min□是否配压力表其它□E□184068—额定工作压力□30MPa·水压检测压力□50MPa·水压检测周期：3年·设计使用寿命：15年注：按我国相关标准中等劳动强度30L/min的需气量计算□iPak/3172E系列正压式消防空气呼吸器减压器总成使用了一体式减压器，能够在雾、雪、雨等恶劣环境下正常工作。减压器具有自动补偿的平衡活塞，恒压输出、流量稳定（呼吸顺畅）；他救接管，用于连接第二个面罩或救援头罩，带防尘罩；中压安全阀，当减压器发生串通故障时可保护下游部件的安全；压力表应具有高度清晰夜光表面，使夜间读数方便，防水、抗震；前置报警器，气瓶压力过低时，报警哨起鸣；接口螺纹□G5/8输入压力□MPa□输出压力□MPa□测试输出流量*□L/min□报警起鸣压力□MPa□安全阀启闭压□MPa□中压导管***工作压□MPa□≤30±300±*压降。实有为6个人供气的产品。采用开放式结构，呼出气体直接排入大气环境，又由于供气流量大，佩戴者呼吸感觉比较舒畅。福建进口空气呼吸器性价比高

1、首先，正压空气呼吸器气密性能的测试。先打开供气阀，然后将呼吸器面罩紧密地戴在头模上，再打开气源阀，等到系统气路内充满压缩空气后，然后再将气源阀关闭，如果发现此时的呼吸器压力表在气瓶瓶阀关闭后一分钟之内的压力下降值不大于2MPa□我们就视之为合格。2、其次，正压空气呼吸器呼吸阻力性能的测试。所谓呼吸阻力指的是工作人员在使用正压空气呼吸器的过程中，呼吸时的气流通过防毒面具时所产生的摩擦力，包含吸气阻力以及呼气阻力两种情况。假定人工肺呼吸频率为每分钟跳动40次，呼吸的流量为每分钟100升，气瓶的压力位于2□30MPa时，我们测量的面罩内的吸气阻力应该不大于500Pa□吸气阻力应该不大于1000Pa□否则就视为不合格。3、再次，正压空气呼吸器静态压力性能的测试。所谓静态压力指的是在打开供气阀正压装置后，系统气路处于平衡状态时面罩内的压力大小即为静态压力。我们将面罩紧密地佩戴在呼吸器综合检测仪的头模上，在供气阀处于关闭状态下将气源阀完全打开，启动人工肺做几次缓慢的呼吸，然后将人工肺关闭，当系统气路处于平衡状态时，如果面罩内的压力值在0□500Pa之间就视为合格。4、***，正压空气呼吸器的压力表以及安全阀性能的测试。福建进口空气呼吸器性价比高SCBA根据中国人的工作环境和工作习惯设计。新的减压器设计易于维护。

背带、腰带调节方便、简单。腰垫、肩垫宽厚柔软，佩戴舒适□I瓶箍卡扣：新型专利设计（专利号□CN□□具有自锁功能，锁紧可靠、操作简单I肩带扣：具有自锁功能I扎带：用于收纳胶管，具有反光LOGO□□便于黑暗中相互辨识和搜救IPak/3152E空气呼吸器产品的主要技术数据气瓶供气流量应急冲泄流量报警启动压力使用时间*整机重量比较高工作压力储气量30MPa1840L500L/min225L/±*按30L/min需气量计算□IPak/3152E空气呼吸器配置和备品备件型号配置其它iPak/3152E气瓶总成··防误关手轮·高压安全膜片□G5/8接口螺纹·塑料器材箱+纸箱·使用说明书（含快速使用指南）·合格证·产品质量信誉**卡·备件：备件袋内装：硅脂□O形圈、安全膜片等减压器总成·前置***·中压安全阀·他救接头供气阀总成·呼气/吸气二合一·节气开关·应急冲泄阀（旋钮）面罩总成□AV-3000□

规格型号及技术参数：空气呼吸器型号比较大供气流量Lmin气瓶工作压力MPa报警压力MPa气瓶容积L使用时间min整机重量kg呼吸阻力Pa呼气吸气包装尺

双瓶300304-6120≤17<687<588700×300×480标准标准标准标准标准标准标准正压式空气呼吸器佩戴使用

编辑正压式空气呼吸器使用方法佩戴使用1. 佩戴时，先将快速接头断开（以防在佩戴时损坏***罩），然后将背托在人体背部（空气瓶开关在下方），根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、牢靠、舒适为宜。2. 把***罩上的长系带套在脖子上，使用前***罩置于胸前，以便随时佩戴，然后将快速接头接好。3. 将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。4. 戴好***罩（可不用系带）进行2~3次深呼吸，应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“啞啞”的响声。用手按压供给阀的杠杆，检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时，将***罩系带收紧，收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。5. 撤离现场到达安全处所后□CCC认证消防空气呼吸器又称贮气式防毒面具，有时也称为消防面具。

由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使佩戴者舒适。10、腰带组：卡扣锁紧、易于调节。11、快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。12、供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。正压式空气呼吸器具体参数编辑按气瓶材质分为如下几种呼吸器（具体参数见表格）：1. 钢瓶型正压式空气呼吸器：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GA124—2004标准准备要求，将原型号改为RHZKF系列，其中□R为消防员个人装备□H为产品类别代号呼吸器□ZK为产品特征代号□Z为正压式□K为空气，F碳纤维复合瓶为□RHZK系列正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门供消防员或抢险救护人员在浓、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。该系列呼吸器在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用、护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。福建进口空气呼吸器性价比高

空气呼吸器广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门。福建进口空气呼吸器性价比高

空气呼吸器的佩戴方法：做好以上的检查后，就可以佩戴使用空气呼吸器了，步骤如下：1、将断开快速接头的空气呼吸器，瓶阀向下背在人体背部；不带快速接头的空气呼吸器，将***罩和供气阀分离后，将其瓶阀向下背在人体背部；根据身高调节好调节带的长度，根据腰围调节好腰带的长度后，扣好腰带。将压力表调整到便于佩戴者观察的位置。2、将快速接头插好，供气阀和***罩也要连接好；没有快速接头的空气呼吸器要将***罩的脖带挂在脖子上。3、将瓶阀开关打开一圈以上，此时应有一声响亮的报警声，说明瓶阀打开后已充满压缩空气；压力表的指针也应知识相应的压力。4、佩戴好***罩，深吸一口气，供气阀供气后观察压力表，如果有回摆，说明瓶阀开关的开气量不够，应再打开一些，知道压力表不回落为止。此时空气呼吸器佩戴完成，可以进行下一步的工作了。福建进口空气呼吸器性价比高

上海译能安防设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的安全、防护行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海译能安防设备和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！